

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
медицинского оборудования

ds.MED



ds.DENSI



ds.XRAY



ds.ASSISTENT



ds.SURG



ds.VISION



VOТЕМ



LÍSTEM

Рентгеновские денситометры DS.Densi

НКМИ: 100180; КТРУ: 26.60.11.119-00000001

DS.Densi – это первый российский рентгеновский денситометр с аналитической функцией сканирования всего тела (MAXI). Этот аппарат не только эффективно диагностирует остеопороз и остеопению, но также выявляет ряд серьезных заболеваний, таких как: саркопения, фиброзы внутренних органов, компрессионные переломы позвоночника и метаболический синдром. Это значительно расширяет возможности применения денситометрии и повышает качество медицинской помощи.



DS.Densi MAXI

Широкий диапазон исследований для различных областей медицины

- Аналитическая функция сканирования всего тела
- Метод DEXA (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия), веерный луч
- Ультранизкие дозы облучения
- Комплексный отчет при анализе костной структуры всего тела
- Программа FRAX для оценки риска остеопоротических переломов
- Исследование состава всего тела, включая: ВОЗ-классификацию ожирения по ИМТ, выделение зоны интереса
- Определение содержания жира и мышечной массы в определенном участке тела
- Максимальная нагрузка на стол 260 кг

Является «золотым стандартом» ранней диагностики остеопороза и применяется в эндокринологии, гастроэнтерологии, педиатрии, диетологии и других сферах медицины.



DS.Densi MINI

Экспертная диагностика остеопороза и остеопении

- Метод DEXA (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия)
- Ультранизкие дозы облучения
- Области сканирования: позвоночник, бедренная кость, предплечье

В группу риска возникновения остеопороза и остеопении попадают 24% населения РФ. Рентгеновский денситометр позволяет проводить высокоточную диагностику заболеваний на ранних этапах.



Ультразвуковые денситометры DS.Densi

НКМИ: 100260; КТРУ: 26.60.12.132-00000001

Ультразвуковые костные денситометры DS.Densi – легкие и компактные аппараты для определения вероятности остеопорозного перелома костей. Аппараты сочетают в себе широкие возможности, компактные размеры и демократичную цену. Предназначены для широкого использования в ревматологии, акушерстве, гинекологии, эндокринологии и травматологии для выявления ранних изменений структуры скелета на доклиническом этапе с целью возможного дальнейшего более дорогостоящего дообследования.



DS.Densi LIGHT

Выявление костных патологий на ранних стадиях

- Автоматический расчет параметров
- Результаты исследования выводятся в виде цветной диаграммы, не требующей сложной интерпретации
- Высокая пропускная способность
- Ультранизкие дозы облучения
- Быстрая окупаемость. Единственным расходным материалом является УЗИ-гель
- Минимальное время получения сканограмм: 3-10 сек.
- Погрешность: 0.5%
- Необходимо подключение к ПК



DS.Densi SMART

Экспертная диагностика остеопороза и остеопении

- Автоматический расчет параметров
- Результаты исследования выводятся в виде цветной диаграммы, не требующей сложной интерпретации
- Высокая пропускная способность
- Ультранизкие дозы облучения
- Быстрая окупаемость. Единственным расходным материалом является УЗИ-гель
- Автономность – встроен ПК, дисплей с тачскрином, принтер
- Технология компенсации температурных колебаний




Портативные рентгены DS.Xray

НКМИ: 113880; КТРУ: 26.60.11.113-00000133

Портативные сверхмощные рентгены российского производства DS.Xray используются не только как переносные аппараты, но и как полноценная замена палатным рентгенам. Благодаря своей мощности (до 10 кВт) и функционалу, DS.Xray позволяют проводить множество исследований, которые ранее были под силу только стационарным рентгенам.

**DS.Xray 3510t | 5010t | 8010t****Оптимальный выбор при ограниченном бюджете**

• Мощность генератора	3,5 кВт	5,0 кВт	8,0 кВт
• Анодный ток	32-50 мА	32-100 мА	32-125 мА
• Масса	21 кг	21 кг	21 кг
• Анодное напряжение	40-110 кВ	40-110 кВ	40-125 кВ

**DS.Xray 2808tb | 3510tb | 5010tb | 8010tb****Работает до 28 часов благодаря батарейному блоку**

• Мощность генератора	2,8 кВт	3,5 кВт	5,6 кВт	8,0 кВт
• Анодный ток	10-40 мА	10-80 мА	10-100 мА	10-125 мА
• Масса	17 кг	20 кг	20 кг	20 кг
• Анодное напряжение	40-100 кВ	40-110 кВ	40-125 кВ	40-125 кВ

**DS.Xray 5610t | 5610tb****Оптимальное соотношение мощности и функционала**

• Мощность генератора	5,6 кВт	5,6 кВт
• Анодный ток	5,6-100 мА	5,6-100 мА
• Масса	15 кг	16,5 кг (с батареей)
• Анодное напряжение	40-125 кВ	40-125 кВ

**DS.Xray 10010t | 10010tb****Полноценная замена палатным рентгенам**

• Мощность генератора	10,0 кВт	10,0 кВт
• Анодный ток	5-160 мА	5-160 мА
• Масса	18 кг	19,5 кг (с батареей)
• Анодное напряжение	40-125 кВ	40-125 кВ

Опционально мобильная стойка,
плоскопанельный детектор проводной: [DR1717C](#) | [DR1717CH](#) | [DR1417CH](#)
беспроводной: [DR1717WC](#) | [DR1717WCH](#) | [DR1417WCH](#)



ЛОР-комбайны DS.AssistENT

НКМИ: 136640; КТРУ: 32.50.50.190-00000152

Инновационные ЛОР-комбайны российского производства с расширенным функционалом и под любой бюджет. Удобно дооснащаются необходимыми опциями в зависимости от требований медицинского учреждения или конкретных задач врача-оториноларинголога.

DS.AssistENT Europe**Максимальные возможности и продуманная эргономика**

- Система аспирации с регулировкой вакуума и вакуумметром
- Система распыления лекарственных средств с регулировкой давления и манометром
- Система промывания ЛОР-органов с контролем температуры и давления подаваемой жидкости
- Ящики и лотки для организации хранения и использования инструментов и расходных материалов
- Держатели эндоскопов

DS.AssistENT Compact**Полный функционал в компактном дизайне**

- Система аспирации с регулировкой вакуума и вакуумметром
- Система распыления лекарственных средств с регулировкой давления и манометром
- Система промывания ЛОР-органов с контролем температуры и давления подаваемой жидкости
- Держатели эндоскопов

DS.AssistENT Basic**Эргономика и комфорт в работе за минимальный бюджет**

- Система аспирации
- Система распыления лекарственных средств с регулировкой давления и манометром (опция)
- Ящики и лотки для организации хранения и использования инструментов и расходных материалов
- Держатели эндоскопов





Кресло и стул DS.Assist

НКМИ: 259880; КТРУ: 32.50.30.110-00000272

Новый уровень комфорта и современный дизайн

- Электромеханическое кресло
- Управление с ЛОР-комбайна, перемещение вверх-вниз, раскладывание-складывание спинки, возврат в исходное положение
- Грузоподъемность кресла 200 кг
- Поворот на 360°, с углом наклона до 180°



ЭКСКЛЮЗИВ

Эндоскопические видеосистемы DS.Vision

НКМИ: 271830; КТРУ: 26.60.12.119-00000372

DS.Vision – универсальные эндоскопические системы в исполнении «3в1»: медицинский монитор, видеопроцессор и источник света, объединенные в один эргономичный корпус со встроенной картой видеозахвата.



DS.Vision FHD 3in1

Инновационное решение включает в себя видеокамеру, источник света и медицинский монитор

- | | |
|--|-------------------|
| • Разрешение | Full HD |
| • Диагональ монитора | 23,8" |
| • Сохранение фото и видео исследований | на USB накопитель |
| • Возможность сохранения для ведения электронного приема пациентов | на ПК |



DS.Vision SD 3in1

Недорогое и мобильное решение для диагностической эндоскопии

- | | |
|--|-------------|
| • Диагональ монитора | 15" |
| • Оптимальная для фиброскопов | |
| • Сохранение фото | на SD-карту |
| • Возможность сохранения для ведения электронного приема пациентов | на ПК |



Электрохирургические аппараты DS.Surg

НКМИ: 260500; КТРУ: 32.50.50.190-00002689-91

Российские электрохирургические аппараты DS.Surg представлены широкой линейкой: от РХВЧ для чистого реза в рамках малоинвазивных операций до топовых аппаратов с режимами лигирования и ТУРП для всех направлений хирургии.

DS.Surg Prime | Prime Pro



- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| • Максимальная мощность | 400 Вт |
| • Монополярный рез | Чистый, Смешанный (1, 2, 3) |
| • Монополярная коагуляция | Мягкая, Контактная, Спрей, Аргон |
| • Биполярный рез | Чистый, Смешанный |
| • Биполярная коагуляция | Стандартная, Автостарт, Форсированная |
| • Полипэктомия | + |
| • Лигирование сосудов | - + |
| • ТУРП | - Рез и коагуляция |

DS.Surg 400



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • Максимальная мощность | 400 Вт |
| • Монополярный рез | Чистый, Смешанный (1, 2, 3) |
| • Монополярная коагуляция | Контактная, Спрей |
| • Биполярный рез | Чистый |
| • Биполярная коагуляция | Стандартная, Автостарт |
| • Функция памяти | 10 программ |

DS.Surg 200 | 300



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • Максимальная мощность | 200 Вт 300 Вт |
| • Монополярный рез | Чистый, Смешанный (1, 2, 3) |
| • Монополярная коагуляция | Контактная, Спрей |
| • Биполярная коагуляция | Стандартная, Автостарт |

DS.Surg 150 | 200S*



- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • Максимальная мощность | 150 Вт 200 Вт |
| • Монополярный рез | Чистый, Смешанный (1, 2) |
| • Монополярная коагуляция | Контактная, Спрей |
| • Биполярная коагуляция | Стандартная |



Радиоволновые аппараты DS.Surg

НКМИ: 260500; КТРУ: 32.50.50.190-00002688/89

Идеальное решение для малоинвазивной и амбулаторной хирургии – высокая частота 1,66 МГц обеспечивает тонкий, аккуратный разрез без карбонизации, что особенно важно для операций в косметологии, гинекологии, проктологии и оториноларингологии. Интенсивная коагуляция превосходит аппараты с частотой 4 МГц, эффективно коагулируя сосуды и предотвращая кровотечение во время операции.



DS.Surg 100

- Максимальная мощность
- Монополярный рез
- Монополярная коагуляция
- Биполярная коагуляция

100 Вт
Чистый, Смешанный
Контактная
Стандартная



DS.Surg 80

- Максимальная мощность
- Монополярный рез
- Монополярная коагуляция
- Биполярная коагуляция

80 Вт
Чистый, Смешанный
Контактная
Стандартная



DS.Surg 50

- Максимальная мощность
- Монополярный рез
- Монополярная коагуляция

50 Вт
Чистый
Контактная



Наборы электродов

- Для оториноларингологии
- Базовый универсальный
- Для общей хирургии
- Для стоматологии
- Для гинекологии
- Для проктологии
- Для косметологии
- Для ветеринарии



Гибкая оптика DS.Vision

НКМИ: 179710/8970/9240; КТРУ: 26.60.12.119-00000578 / 32.50.13.190-00007570

Российская фиброоптика DS.Vision – уникальное сочетание комфорта пациента, диагностических возможностей и качества визуализации с использованием высококачественного японского волокна.

ЛОР



DS.Vision RinoFiber 2,8/0

Превосходная визуализация для ЛОР-врача при максимальном комфорте для пациента

- Диаметр дистального конца 2,8 мм
- Рабочая длина 313 мм
- Угол поля зрения 90°

ЛОР



DS.Vision RinoFiber 3,5/1,2 | RinoFiber 5,0/2,2

Безупречная визуализация и наличие инструментального канала для взятия биопсийных проб и малоинвазивных ЛОР-операций

- Диаметр дистального конца 3,5 мм | 5,0 мм
- Рабочая длина 302 мм | 357 мм
- Угол поля зрения 85° | 100°
- Диаметр инструментального канала 1,2 мм | 2,2 мм

УРОЛОГИЯ



DS.Vision CystoFiber 4,9/2,2

Наличие инструментального канала для точной и безопасной диагностики

- Диаметр дистального конца 4,9 мм
- Рабочая длина 380 мм
- Угол поля зрения 110°
- Диаметр инструментального канала 2,2 мм

ГИНЕКОЛОГИЯ



DS.Vision HysteroFiber 4,9/2,2

Гистероскопия с минимумом травматичности, отличным обзором и возможностью взятия биопсийных проб

- Диаметр дистального конца 4,9 мм
- Рабочая длина 380 мм
- Угол поля зрения 110°
- Диаметр инструментального канала 2,2 мм



Мониторы пациента Votem

НКМИ: 274570; КТРУ: 26.60.12.129-00000218

При оптимальном соотношении цены и качества мониторы Votem обладают высокой точностью измерений, простотой и удобством настроек, неприхотливостью в обслуживании и непревзойденной долговечностью.



Votem VP-700

- Цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением 800x480 с диагональю 7"
- 6 видов виртуального экрана
- Отображение до 7 графиков
- 3 канала ЭКГ (полная ЭКГ по 7 отведениям), ST-анализ (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V)



Votem VP-1000

- Цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением 800x600 с диагональю 10,4"
- 3/5 каналов ЭКГ (полная ЭКГ по 7 отведениям), ST-анализ (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V)
- Функция измерения вариабельности сердечного ритма (HRV), определение эластичности сосудов (APG)
- Опция: капнометрия (EtCO₂), сердечный выброс (ICO)



Votem VP-1200

- Цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением 800x600 с диагональю 12,1"
- 6 видов виртуального экрана
- Отображение до 10 графиков
- 3/5 каналов ЭКГ (полная ЭКГ по 7 отведениям), ST-анализ (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V)
- Опция: измерение температуры (4 канала), 12 отведений ЭКГ, сердечный выброс (ICO), капнометрия (EtCO₂), 4 канала ИАД



Центральная станция мониторинга Votem VC-2000

- Подключение мониторов до 32 одновременно
- Сохранение данных тренда 30 дней
- Система оповещения звуковая и визуальная



Рентгеновские аппараты Listem

НКМИ:191190/208940; КТРУ: 26.60.11.113-00000006/115

Около 20 лет рентгены Listem присутствуют на российском рынке. За этот срок данные южнокорейские аппараты зарекомендовали себя как надежные и простые в использовании устройства. Высокий уровень стабильной работы при низкой, относительно аналогов, цене.



Listem REX-525R | REX-550R | REX-650R: CLASSIC

- Генератор 40 кВт | 50 кВт | 65 кВт
- Стол на 4 направления Опционально на 6 направлений
- Рентгеновский излучатель LTN-25 | LTN-50
- Детектор Rayence SCC 1717, WCC 1417, PZ Medical 4343Z, Agfa DX-D 40G



Listem REX-525R | REX-550R | PROGEN-650R: SMART

- Генератор 40 кВт | 50 кВт | 65 кВт
- Стол Автоматический откидной
- Рентгеновский излучатель LTN-25 | LTN-50
- Детектор Rayence SCC 1717



Listem DMH-325

- Генератор 32 кВт
- Рентгеновский излучатель LTN-25
- Беспроводной детектор Rayence WCC 1417, PZ Medical 4343Z (опция)



Listem REX-650RF: FLUOROSCOPY | REX-650RF: FLUOROSCOPY (SMART)

- Генератор 65 кВт
- Столы Поворотный стол-штатив, стол на 4 направления | автоматический откидной
- Рентгеновский излучатель LTN-50 (2 шт.)
- Детектор Rayence SCC 1717, WCC 1417, PZ Medical 4343Z, Agfa DX-D 40G



Детекторы DS.Xray

НКМИ: 325170/324900/314900; КТРУ: 26.60.11.130-00000116/037

Сочетают в себе современные разработки в рентгенографии и обеспечивают быстрое получение качественных цифровых рентгеновских снимков.

**DS.Xray DR1717C | DR1717CH | DR1417CH**

- Разрешение (пиксели) 3072 x 3072 | 4288 x 4288 | 3573 x 4288
- Шаг пикселя (мкм) 140 | 100 | 100
- Тип соединения Проводной

**DS.Xray DR1717WC | DR1717WCH | DR1417WCH**

- Разрешение (пиксели) 3072 x 3072 | 3072 x 3072 | 2560 x 3072
- Шаг пикселя (мкм) 140 | 140 | 140
- Тип соединения Беспроводной
- Емкость аккумулятора 3500 мАч

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ**rayence****RAYENCE SCC1717 | WCC1417**

- Разрешение (пиксели) 3328 x 3328 | 2756 x 3268
- Шаг пикселя (мкм) 127 | 127
- Тип соединения Проводной | Беспроводной
- Емкость аккумулятора – | 3400 мАч

**AGFA DX-D 40G**

- Разрешение (пиксели) 2560x3072
- Шаг пикселя (мкм) 140
- Тип соединения Беспроводной
- Емкость аккумулятора 4000 мАч

AGFA 

DS.Med

+7 (495) 979 11 55
ds-med.ru

